

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

A buszpályaudvar felé a zöldfelület fás jellegű. Zömében nagyra növő felkopaszodott cserjékből áll, melyek alatt a talajtakaró növényzet hiányzik. A lépcső vonalában korai juharok (*Acer platanoides*) uralják a rézsút, árnyékukban a cserjeszint kikopott. Kúszó örökzöld és ecetfa tarja még magát. A terület a határoló beton támfal miatt meglehetősen beárnyékolt. A lépcső Domus felőli rézsúje nem növényesített, gyepes terület. A lépcső alatti téren, a vízjáték mögött hamisciprusok sora fut egészen a rézsúig. Idős, fa szerű törzsűs egyedek jó állapotúak.

### TERVEZETT ÁLLAPOT

#### Vízjáték

Az alsó tér vízjátékát 90 °-ban el kell fordítani, hogy a nőalak az épületek felé nézzen. A vízmedencét a lépcső vonalában kell elhelyezni, a burkolat rasztercsíkjai közé, középre. A támfal felé a burkolatot meg kell szélesíteni, hogy 0,8 m szélesen körbevegye a szobrot hátul is.

#### Fakivágás, favédelem

Az építés során meglévő fákat kalodával védeni kell az esetleges sérülésektől. A fa csurgóterületén (a korona alatt 2 m sugarú körben) korlátozni kell a nehéz munkagépek mozgását, mely a talaj tömörödését idézi elő. A kivitelezést követően a sérült, száraz ágakat le kell metszeni, a sebeket kezelni kell. A fák csurgóterületén a tömörödött talajt fel kell lazítani.

Fát csak indokolt esetben szabad kivágni. A lépcső áthelyezésével járó fakivágások során a fákat törzsmérő egyenértékben pótolni szükséges az engedélyezési terv szerint.

#### Tereprendezés, termőföld védelme

A kivitelezés során a termőtalaj védelméről is gondoskodni kell. Az építési munkákat megelőzően az érintett területekről a termőföldet (felső 20 cm-t) le kell termelni. A föld deponálható, folyamatosan nedvesen tartva. A letermelt termőföldet a kert létesítésekor a helyszínen fel lehet használni. Feltöltésre, visszatöltésre szennyezett talaj, termőföld nem használható.

#### Utcabútorok

A főter rehabilitációnál használt padok dupla kivitelű formája helyezhető el a felső sétányon hármásával (AVIELA mmCité - LAV 158) hulladékgyűjtővel. Az alsó téren két támlás pad tervezett (LAV 156). Dézsás növények adnak térfalat a Városház utcában (4 db) gömbkoronás fákkal, és 3+1 db a Spar áruház mögött (FL 650) oszlopos fákkal. A felső dézsák közé támla nélküli lócák helyezhetők. A lépcsőn mindkét oldalán és közepén az előírásoknak megfelelő kapaszkodó szerelendő fel. *(Lsd. Kerti berendezések.)*

### Növények

A buszpályaudvar felé magas, nyírt, örökzöld sövény telepítendő közepes méretű sorfákkal. A padokig kifutó zöldfelület talajtakaró növényekkel fedetten alakítandó ki. A részsűket hullámzó vonalú, szabálytalan kiültetés jellemzi. A felső növénytáv örökzöld nyírt sövény, melyet alacsonyabb, talajtakaró sávok követnek. A pihenővel párhuzamosan vízszintes, gyepes rész töri meg a részsűt ahol a Spar mögötti oszlopos fák megismétlődnek. A szobor mögött az hamisciprusok alá árnyéi gyeppótlók ültetendők.. *(Lsd. Ajánlott növények jegyzéke, Kertépítészeti terv.)*

Nagyréde, 2012. október 12.



Herczegné Székely Anita

okl. táj- és kertépítésszámőr

K/1-10-0228/2013